

Aérotherme industriel

Série RP



BATIMENT & TP

INDUSTRIES

SERVICES



- Chauffage de zone.
- Chauffage de postes de travail.
- Chauffage de bureaux
- Séchage accéléré des produits industriels (peintures, vernis, papiers, textiles...).
- Chauffage occasionnel / ponctuel.



Modèle RP33M

Les chauffages électriques de la série RP. sont des appareils compacts et puissants pour les applications ponctuelles ou le chauffage se place au sol...

Certifiés CE, ces appareils sont conçus pour toutes les applications en milieu difficile.

Caractéristiques

- Résistances blindées + grille à l'aspiration et au soufflage.
- Ventilation hélicoïde avec moteur triphasé (sauf RP3,3 M = mono).
- Sélecteur de puissance de chauffage + ventilation seule.
- Thermostat intégré + surchauffe de sécurité à réarmement manuel
- Utilisation au sol.
- Prise P17-TETRA mâle intégrée pour raccordement rapide (sauf RP33 – 2mètres de câble + prise mono 16A)



Données Techniques

	RP3,3 M	RP9	RP15	RP22
Prises Alimentation	Mono 16A +2 m de câble	P17-3P+N+T -16A	P17-3P+N+T -32A	P17-3P+N+T -32A
Puissance (kW)	0/ 1,65 / 3,3	0/3/6/9	0/7,5/15	0/7,5/15/22
Tension	Mono 230	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Intensité Max (A)	14,3	13	21,7	32
Débit d'air (m³/h)	400	780	990	2200
Poids (kg)	6,5	11	16	23
Dimensions (cm)	25x36xh38	45x34xh51	38x49xh56	52x58xh64
Indice de protection	IP44	IP44	IP44	IP44
Niveau sonore dB(A) 3m	50	51	54	58